

KAROSÉRIA						
Karoséria	5-dverová, 5-miestna					
ROZMERY						
Celková dĺžka (mm)	3 665					
Celková šírka (mm)	1 660					
Celková výška (mm)	1 500					
Rázvor (mm)	2 385					
Rozchod vpredú (mm)	1 467					
Rozchod vzadu (mm)	1 480					
Polomer otáčania (m)	4,78					
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	149					
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedáčky - podľa VDA 211/214	252/1046					
HĽADNOSŤ	1.0i MT	1.0i MT-LPG	1.0i AT	1.2i MT	1.2i AT	
Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovosť+75kg	933 - 1008	989 - 1051	952 - 1014	941 - 1029	961 - 1049	
Celková hmotnosť (kg)	1 420	1 470	1 440	1 450	1 455	
Max. hmotnosť brzdeného pripojného vozidla (kg)	-	-	-	-	-	
Max. hmotnosť nebrzdeného pripojného vozidla (kg)	-	-	-	-	-	
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	60	60	60	60	60	
MOTOR	1.0i 12V DOHC	1.0i 12V DOHC-LPG	1.0i 12V DOHC	1.2i 16V DOHC	1.2i 16V DOHC	
Typ	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	
Zdvihový objem motora (cm ³)	998	999	998	1248	1248	
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	
Počet valcov	3	4	3	4	4	
Kompresný pomer	10,5:1	10,5:1	10,5:1	10,5:1	10,5:1	
Max.výkon (kW/kot/min)	48,5 / 66 / 5 500	49,3 / 67 / 6200	48,5 / 66 / 5 500	64 / 87 / 6000	64 / 87 / 6000	
Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)	95 / 3 500	90,2 /	95 / 3 500	120/4000	120/4000	
Príprava zmesi	viacbodové vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie	
Objem palivovej nádrže (l)/(LPG)	40	40/(27,2)	40	40	40	
VÝKONY	5 MT	5 MT	4 AT	5 MT	4 AT	
Max. rýchlosť (km/h)	155	153	145	171	163	
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	14,9	15,2	16,8	12,3	13,8	
SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa smernice ES 80/1268-2004/3						
Cykly	- mestský (ISG)[LPG]	6 (5,6)	6,5/[8,3]	7,5	6,5	8,0
	- mimomestský (ISG)[LPG]	4	4,2/[5,4]	5,0	4,1	5,1
	- kombinovaný (ISG)[LPG]	4,7 (4,6)	5,1/[6,5]	6,0	4,9	6,2
CO₂ (g/km)						
Kombinovaný cyklus	108 (106)	116 [104]	137,0	114,0	142,0	
RIADENIE						
Typ	hrebeňové s posilňovačom					
PREVODOVKA						
Typ	5-stupňová manuálna	5-stupňová manuálna	4-stupňová automatická	5-stupňová manuálna	4-stupňová automatická	
NÁPRAVA						
Predná	McPherson so stabilizátorom					
Zadná	spriahnutá so skrtnou priečkou					
BRZDY						
Predné	kotúčové s vnútorným chladením					
Zadné	kotúčové					
PNEUMATIKY						
Rozmer pneumatik	175/65R14 , 185/55R15					
OSTATNÉ						
Počet náprav / pohánaných	2 / 1 - predná					

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 10 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Servisný interval:

1.0i: 20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

1.2i: 20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

1.0i-LPG: 15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr