

KAROSÉRIA					
Karoséria	5-dverová				
ROZMERY					
Celková dĺžka (mm)	3 995				
Celková šírka (mm)	1 710				
Celková výška (mm)	1490				
Razvor (mm)	2 525				
Rozchod vpredú (mm)	1 503				
Rozchod vzadu (mm)	1 501				
Polomer otáčania (m)	5,2				
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	150				
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/214	295 / 1040				
MOTOR	1.25 DOHC CVT 16V	1.4 DOHC CVT 16V	1.4 DOHC CVT 16V	1.1 CRDi DOHC 12V	1.4 CRDi DOHC 16V
Typ	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	vznetový radový	vznetový radový
Zdvihový objem motora (cm ³)	1248	1396	1396	1120	1396
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	PM	PM
Počet valcov	4	4	4	3	4
Kompresný pomer	10,5:1	10,5:1	10,5:1	16:1	17:1
Max.výkon (kW/kot/min)	62 / 85 /6000	74 / 100 / 5500	74 / 100 / 5500	55 / 75 / 4 000	66 / 90 / 4 000
Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)	121 / 4 000	137 / 4 200	137 / 4 200	180 / 1 750-2 500	220 / 1 750-2 750
Príprava zmesi	viacbodové vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie	Common Rail System	Common Rail System
Objem palivovej nádrže (l)	45	45	45	45	45
PREVODOVKA & POHON					
Typ	5-stupňová manuálna	6-stupňová manuálna	4-stupňová automatická	6-stupňová manuálna	6-stupňová manuálna
Počet náprav / poháňaných	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná
VÝKONY					
Max. rýchlosť (km/h)	168	181	170	160	174
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	12,7	10,6	12,9	15,7	13,5
SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO₂ (g/km) - podľa smernice ES 715/2007-692/2008					
Cyklus					
- mestský (so systémom ISG)	6,1/142 (5,6/130)	7,0/161 (6,1/142)	8,1/187	4,6/120 (4,2/109)	4,9/127 (4,0/106)
- mimomestský (so systémom ISG)	4,2/98 (4,1/97)	4,2/99 (4,2/99)	4,8/113	3,4/87 (3,3/84)	3,6/94 (3,4/90)
- kombinovaný (so systémom ISG)	4,9/114 (4,7/109)	5,2/122 (4,9/115)	6,0/140	3,8/99 (3,6/93)	4,1/106 (3,7/96)
HMOTNOSTI					
Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75kg	1045-1158	1103-1216	1131-1241	1155 - 1262	1190-1307
Maximálna hmotnosť (kg)	1 515	1 565	1 565	1 635	1 650
Hmotnosť brzdeného pripojného vozidla (kg)	850	1 000	800	800	1 100
Hmotnosť nebrzdeného pripojného vozidla (kg)	450	450	450	450	450
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	70	70	70	70	70
RIADENIE					
Typ	hrebeňové s posilovačom riadenia				
ZAVESENIE					
Predných kolies	nezávislé McPherson so stabilizátorom				
Zadných kolies	spriahnutá so skrtnou priečkou				
BRZDY					
Predné	kotúčové s vnútorným chladením				
Zadné	kotúčové				
PNEUMATIKY					
Rozmer pneumatík	195/50 R16, 185/60 R15, 175/70 R14				

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Servisný interval: 20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr