

KAROSÉRIA

Karoséria 5-dverová

ROZMERY

Celková dĺžka (mm)	4 635
Celková šírka (mm)	1 890
Celková výška (mm)	1 605 (1 647 vrátane antény)
Rázvor (mm)	3 000
Rozchod vpredú R19/R20 (mm)	1 638/1 628
Rozchod vzadu R19/R20 (mm)	1 647/1 637
Polomer otáčania (m)	5,99
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	160 (170 – batéria)
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky – podľa VDA 211/214	527/1 587
Batožinový priestor pod prednou kapotou 4 x 2/4 x 4	57/24

PREVODOVKA & POHON

Typ jednostupňová redukčná

Poháňaná náprava zadná zadná 4 x 4

ELEKTROMOTOR & BATÉRIA

Typ synchronný s permanentným magnetom

Max.výkon (kW/k)	125/170	160/217	70+155/95+210
Max.krútiaci moment (Nm)	350	350	255+350
Typ batérie	Li-Ion polymer	Li-Ion polymer	Li-Ion polymer
Kapacita batérie (kWh)	58	72,6	72,6
Napätie batérie (V)	522,7	653,4	653,4

PALUBNÁ NABIJAČKA

Max. kapacita (kW) 7 (jedna fáza)/10,5 (tri fázy)

VÝKONY

Max. rýchlosť (km/h)	185	185	185
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	8,5	7,4	5,2
Dojazd R19/R20 (km) – WLTP	384/-	481/451	460/430

SPOTREBA (kWh/100 km)

Spotreba (R19/R20) 16,7/- 16,8/17,9 17,7/19,0

CO2 (g/km)

Kombinovaný cyklus 0 0 0

HMOTNOSTI

Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)	1 830 – 1 910	1 910 – 1 990	2 020 – 2 100
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)	2 370	2 430	2 540
Maximálna hmotnosť brzdeného pripojného vozidla (kg)	-	1 600	1 600
Maximálna hmotnosť nebrzdeného pripojného vozidla (kg)	750	750	750
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	80	80	80

RIADENIE

Typ hrebeňové s posilňovačom

ZAVESENIE

Predných kolies nezávislé McPherson so stabilizátorom

Zadných kolies viacprvková

BRZDY

Predné kotúčové s vnútorným chladením

Zadné kotúčové

PNEUMATIKY

Rozmer pneumatik 235/55R19, 255/45R20

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Záruka na trakčnú batériu: 8 rokov / 160 000km

Servisný interval:

30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr

