

TECHNICKÉ ÚDAJE
Tucson
KAROSÉRIA

Karoséria 5-dverová samonosná

ROZMERY

Celková dĺžka (mm)	4500
Celková šírka (mm)	1865
Celková výška / vrátane strešných lyžín / vrátane strešných lyžín s panoramatickým strešným oknom (mm)	1 650 / 1 651 / 1 653
Rázvor (mm)	2680
Rozchod vpredú (mm) R17 / R18 / R19	1 630 / 1 615 / 1 615
Rozchod vzadu (mm) R17 / R18 / R19	1 637 / 1 622 / 1 615
Polomer otáčania (m)	5,46
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	170
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA	- benzínové motorizácie 620 / 1799 - naftové motorizácie 598 / 1777 - benzínové motorizácie s 48V mild hybridom 577 / 1756 - naftové motorizácie s 48V mild hybridom 546 / 1725

MOTOR	1.6 T-GDi	1,6 T-GDi 48V MHEV LP	1,6 T-GDi 48V MHEV HP	1.6CRDi VGT	1.6CRDi VGT 48V MHEV
Typ	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	vznetový radový	vznetový radový
Zdvihový objem motora (cm ³)	1 598	1 598	1 598	1 598	1 598
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	NM	NM
Počet valcov	4	4	4	4	4
Kompresný pomer	10,5:1	10,5:1	10,5:1	15,9:1	15,9:1
Max.výkon (kW / k / ot / min)	110 / 150 / 5 500	110 / 150 / 5 500	132 / 180 / 5 500	85 / 115 / 4 000	100 / 136 / 4 000
Max.krútiaci moment (Nm / ot / min)	250 / 1 500 - 4 000	250 / 1 500 - 4 000	265 / 1 500 - 4 500	280 / 1 500 - 2 750	320 / 2 000 - 2 250
Príprava zmesi	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie	Common Rail System	Common Rail System
Objem palivovej nádrže (l)	54				

PREVODOVKA & POHON

Typ	6-stupňová manuálna	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická	7-stupňová dvojspojková automatická
Pohon	4x2	4x4	4x2	4x2	4x4	4x2	4x2	4x4

DYNAMICKÉ VLASTNOSTI

Max. rýchlosť (km/h)	189	189	189	205	201	175	180	180
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	10,3	10,6	9,6	9,4	9,1	12,1	11,4	11,6

SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)

Cyklus	1.6 T-GDi	1,6 T-GDi 48V MHEV LP	1,6 T-GDi 48V MHEV HP	1.6CRDi VGT	1.6CRDi VGT 48V MHEV
- nížky	8,2 - 8,5	9,0 - 9,2	7,8 - 8,0	7,8 - 8,1	8,0 - 8,5
- stredný	6,4 - 6,7	7,0 - 7,7	6,0 - 6,4	6,1 - 6,4	6,5 - 6,7
- vysoký	5,7 - 6,1	6,3 - 6,8	5,3 - 5,7	5,4 - 5,7	5,9 - 6,1
- veľmi vysoký	6,9 - 7,4	7,5 - 8,2	6,8 - 7,0	6,9 - 7,2	7,5 - 7,9
- kombinovaný	6,6 - 7,0	7,3 - 7,8	6,3 - 6,6	6,4 - 6,7	6,9 - 7,2

CO₂ (g/km)

Kombinovaný cyklus	150 - 159	165 - 178	143 - 150	145 - 152	156 - 163	137 - 146	137 - 146	149 - 158
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

HMOTNOSTI

Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)	1 425 - 1 575	1 503 - 1 653	1 491 - 1 621	1 463 - 1 588	1 558 - 1 689	1 477 - 1 628	1 531 - 1 660	1 590 - 1 729
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)	2 050	2 130	2 100	2 065	2 170	2 105	2 140	2 200
Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 950	1 650	1 650
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	750							
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	100							

RIADENIE

Typ hrebeňové s elektrickým posilovačom riadenia

NÁPRAVY

 Predná nezávisle zavesená, typ McPherson so stabilizátorom
 Zadná viacprvková

BRZDY

 Predné kotúčové s vnútorným chladením
 Zadné kotúčové

PNEUMATIKY

Rozmer pneumatik 215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie
Servisný interval:

 15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr
 30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr


Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.