

| KAROSÉRIA | |
|---|--|
| Karoséria | 4-dverová |
| ROZMERY | |
| Celková dĺžka (mm) | 4,855 |
| Celková šírka (mm) | 1,880 |
| Celková výška (mm) | 1,495 |
| Rázvor (mm) | 2,950 |
| Rozchod vpredú R18/R20 (mm) | 1 635/1 630 |
| Rozchod vzadu R18/R20 (mm) | 1 644/1 639 |
| Polomer otáčania (m) | 5,91 |
| Minimálna svetlá výška podvozku (mm) | 141 (150 – batéria) |
| Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky – podľa VDA 211/214 | 401 |
| Batožinový priestor pod prednou kapotou 4 x 2/4 x 4 | 45/14,5 |
| PREVODOVKA & POHON | |
| Typ | jednostupňová redukčná |
| Poháňaná náprava | zadná 4 x 4 |
| ELEKTROMOTOR & BATÉRIA | |
| Typ | synchrónny s permanentným magnetom |
| Max.výkon (kW/k) | 111/151 168,1/228,5 73,9+165,4/100+225 |
| Max.krútiaci moment (Nm) | 350 350 255+350 |
| Typ batérie | Li-Ion polymer Li-Ion polymer Li-Ion polymer |
| Kapacita batérie (kWh) | 53 77,4 77,4 |
| Napätie batérie (V) | 480 697,0 697,0 |
| PALUBNÁ NABÍJAČKA | |
| Max. kapacita (kW) | 7 (jedna fáza)/10,5 (tri fázy) |
| VÝKONY | |
| Max. rýchlosť (km/h) | 185 185 185 |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) | 8,8 7,4 5,1 |
| Dojazd R18/R20 (km) – WLTP | 429/- 614/545 583/519 |
| SPOTREBA (kWh/100 km) | |
| Spotreba (R18/R20) | 13,9/- 14,3/16,0 15,1/16,9 |
| CO2 (g/km) | |
| Kombinovaný cyklus | 0 0 0 |
| HLUČNOSŤ | |
| Hlučnosť vozidla za jazdy dB(A) | 65 66 66 |
| Hlučnosť stojaceho vozidla dB(A) | - - - |
| pri ot/min | - - - |
| HMOTNOSTI | |
| Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg) | 1 775 – 1 833 1 910 – 1 986 2 020 – 2 096 |
| Maximálna prípustná hmotnosť (kg) | 2,280 2,410 2,520 |
| Maximálna hmotnosť brzdeného pripojného vozidla (kg) | 750 1,500 1,500 |
| Maximálna hmotnosť nebrzdeného pripojného vozidla (kg) | 750 750 750 |
| Maximálne zaťaženie strechy (kg) | 80 80 80 |
| RIADENIE | |
| Typ | hrebeňové s posilňovačom |
| ZAVESENIE | |
| Predných kolies | nezavislé McPherson so stabilizátorom |
| Zadných kolies | viacprvková |
| BRZDY | |
| Predné | kotúčové |
| Zadné | kotúčové |
| PNEUMATIKY | |
| Rozmer pneumatik | 225/55R18, 245/40R20 |

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Záruka na trakčnú batériu: 8 rokov / 160 000km

Servisný interval:

30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.

